FEBDESIGN.IT

CLIPSTAR

FSC
www.fsc.org
MIX
Aus verantwortungs-vollen Quellen
FSC® C016410

Dieser Folder ist auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.



Ein Unternehmen aus Südtirol

Karl Pedross AG • I-39021 Latsch (BZ) • Industriezone 1C
Tel. +39 0473 722 200 • Fax +39 0473 722 300
info@pedross.com • www.pedross.com

PEDROSS
LEISTENHERSTELLUNG - WOODEN PROFILES - LISTELLI IN LEGNO



PEDROSS
LEISTENHERSTELLUNG - WOODEN PROFILES - LISTELLI IN LEGNO

Tradice se setkává s inovací

Již více než 50 let působíme jako rodinná firma v oblasti podlahových doplňků.

Z řemeslné firmy jsme se stali celosvětově působící společností. Za svůj růst vděčíme našim hodnotám, ale také nesmírnému inovativnímu duchu: naše vlastní oddělení výzkumu a vývoje neúnavně pracuje na stále nových, technicky sofistikovaných řešeních, aby naši zákazníci a partneři mohli být vždy o krok napřed před konkurencí.



CLIPSTAR: CHYTRÝ A NEVIDITELNÝ

Inovativní upevňovací systém CLIPSTAR umožňuje extrémně flexibilní a jednoduché upevnění soklových lišt: Násuvný systém s patentovým číslem EP1 815 084 je vhodný pro všechny běžné typy soklových lišt od 40 do 100 mm na výšku a od 14 do 22 mm na tloušťku. Díky patentované technologii "Push & Press" se snadno vyrovnávají nerovnosti zdiva a je možná vícenásobná montáž a demontáž lišty, bez použití nářadí. V neposlední řadě je systém ideální pro skrytí nepříjemných kabelů, které se díky integrovanému držáku nemohou zabořit do dilatační spáry.

Lišty jsou upevněny bezpečně, spolehlivě a především bez viditelných šroubů během velmi krátké doby, což zajišťuje vizuálně bezchybný výsledek.





Technické specifikace a balení

Ocelové svorky CLIPSTAR jsou vyrobeny z obzvláště odolné pružinové oceli a jsou opatřeny antikorozní vrstvou. Systém CLIPSTAR je k dispozici v kartonovém balení po 50 kusech nebo v sáčcích po 12 ocelových sponách včetně šroubů a hmoždinek.



PŘEHLED VŠECH VÝHOD



- Celosvětově unikátní systém "Push & Press".
- Optimální přizpůsobení nepravidelnému zdivu
- Žádné rušivé dilatační spáry
- Jeden systém pro profily o výšce 40 - 100 mm a tloušťce 14 - 22 mm
- Spony z pružinové oceli s antikorozním povlakem
- Kabelový kanál pro kabely do ø 7 mm, možnost následného vedení kabelů
- Kabel se nezaboří do dilatační spáry
- Vícenásobná montáž a demontáž nebo výměna soklové lišty možná bez použití nářadí
- Časově nenáročná instalace díky upevňovací liště
- Lze pokládat společně s vnějšími a vnitřními rohy a koncovkami

SNADNÁ MONTÁŽ

Pro připevnění stačí tužkou označit vyvrtané otvory ve vzdálenosti 25 - 50 cm, po vyvrtání zasunout dodanou hmoždinku a přišroubovat ocelovou příchytku na zeď. Po položení kabelů se lišta zafixuje zatlačením na příchytku a v případě potřeby ji lze opět sejmout.

