

Nibolay TS 450

SAMOLEPICÍ IZOLAČNÍ PODLOŽKA Z ROUNA

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- jednoduchá pokládka
- vynikající kročejová a tepelná izolace
- zlepšení komfortu chůze
- vysoká retenční pevnost
- také jako podložka pro pokládku koberců na míru

OBLASTI POUŽITÍ

NIBOLAY TS 450 je izolační krytina z netkané textilie jednostranně potažená lepidlem citlivým na tlak a je vhodná pro použití v obytných prostorách. Lze použít pro následné lepení koberců, zejména s pevně strukturovaným rubem, a jako podklad pro plovoucí pokládku hotových parket a laminátových podlah na všechny podklady vhodné pro pokládku, jako jsou stěrkové potěry a stávající užité vrstvy.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez prasklin, pevný v tahu i tlaku resp. odborně připravený k pokládce. Staré užité krytiny musí být očištěny od separačních prostředků, např. ošetřovacích prostředků, bez zanechání zbytků. Na minerální podklady použijte vhodný základní nátěr, např. GRIP A500 MULTI.

ZPRACOVÁNÍ

Izolační krytina NIBOLAY TS 450 se pokládá příčně k běžnému směru textilní krytiny, lepivou stranou směrem dolů, a uhladí se. Švy se pokládají těsně k sobě. Izolační krytinu na vnějších stranách seřízněte na požadovanou velikost - v místech napojení na stěny, dveře, potrubí atd. ponechte mezeru alespoň 3 mm.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE LEPIDLA

Pokládka vrchních krytin (vhodnost konzultujte s výrobcem krytiny) na izolační krytinu NIBOLAYTS 450 se provádí celoplošným lepením pomocí disperzních lepidel, například STIX A540 MULTI



PLUS. Pro textilní krytiny s nízkou prodyšností, např. s latexovým nebo pěnovým podkladem, použijte STIX A740 MULTI BEST a počítejte s odpovídající dobou odvětrávání.

Po 24 hodinách od nalepení potahu lze povrch opět plně zatížit.

Dbejte pokynů výrobce krytiny.

ODSTRANĚNÍ IZOLAČNÍ KRYTINY

Při pozdějším odstraňování izolační krytiny mohou na podkladu ulpět zbytky lepidla. Stávající zbytky lepidla namočte teplou vodou s oplachovacím prostředkem a po namočení je odstraňte kartáčem nebo špachtlí. Změny užitkových vrstev výslovně nespádají pod naši záruku.

SKLADOVÁNÍ

Roli skladujte ve svislé poloze, v chladu a suchu.

BALENÍ

Č. produktu 30820264

Role 30 m²
Šířka 1,37 m
Délka 22 m
6 rolí na paletě



TECHNICKÉ INFORMACE A ÚDAJE	
Materiál	Syntetické rouno s latexovou vazbou
Lepidlo	Akrylát
Rozměry	Šířka: 1,37 m, délka: 22 m, role: 30 m ²
Tloušťka materiálu	6,5 mm
Barva	Tmavě šedá
Hmotnost	850 g/m ²
Vhodnost pro mokré čištění šamponem a čištění nástřikem s následným odsáváním	Ano
Míra zlepšení kročejového hluku podle DIN 52210	Přibližně 27 dB
Odpor vůči prostupu tepla podle DIN 52612	0,15 m ² K/W

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobené UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 09. 2020



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425 801-0
E-mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

